

Volumen [Liter]	Fülldruck [bar]	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Auftrieb Süßwasser gefüllt mit Luft auf max. Betriebsdruck	Auftrieb Süßwasser gefüllt mit Luft auf 100bar	Auftrieb Süßwasser leer	Auftrieb Salzwasser gefüllt mit Luft auf max. Betriebsdruck	Auftrieb Salzwasser gefüllt mit Luft auf 100bar	Auftrieb Salzwasser leer	
Stahl	5	200	140	5,7	466	-1,37 kg	-0,77 kg	-0,16 kg	-0,84 kg	-0,23 kg	0,37 kg
Stahl	7	200	140	7,5	600	-1,36 kg	-0,51 kg	0,34 kg	-0,62 kg	0,23 kg	1,08 kg
Stahl	8	232	171	9,75	490	-2,79 kg	-1,51 kg	-0,54 kg	-1,92 kg	-0,65 kg	0,32 kg
Stahl	10	232	171	11,4	595	-2,73 kg	-1,13 kg	0,08 kg	-1,66 kg	-0,06 kg	1,15 kg
Stahl	12	232	171	13	690	-2,63 kg	-0,71 kg	0,74 kg	-1,35 kg	0,56 kg	2,01 kg
Stahl	12	232	204	15,4	550	-4,63 kg	-2,71 kg	-1,26 kg	-3,32 kg	-1,41 kg	0,05 kg
Stahl	15	232	204	17,8	640	-4,48 kg	-2,08 kg	-0,27 kg	-2,86 kg	-0,47 kg	1,35 kg
Stahl	20	232	204	22	810	-4,39 kg	-1,20 kg	1,22 kg	-2,26 kg	0,93 kg	3,35 kg
Stahl	7	300	140	11,2	630	-5,30 kg	-3,60 kg	-2,75 kg	-4,50 kg	-2,81 kg	-1,96 kg
Stahl	10	300	171	15,4	610	-6,89 kg	-4,47 kg	-3,26 kg	-5,76 kg	-3,34 kg	-2,13 kg
Stahl	12	300	171	17,8	710	-7,62 kg	-4,72 kg	-3,27 kg	-6,28 kg	-3,38 kg	-1,92 kg
Alu	1,5	232	111	2,58	285	-1,15 kg	-0,91 kg	-0,72 kg	-0,92 kg	-0,68 kg	-0,50 kg
Alu	3	232	111	4,5	515	-1,28 kg	-0,80 kg	-0,43 kg	-0,86 kg	-0,38 kg	-0,01 kg
Alu	7	200	152	8,96	610	-0,94 kg	-0,09 kg	0,76 kg	-0,01 kg	0,84 kg	1,69 kg
Alu	10	200	176	12,4	655	-0,83 kg	-0,38 kg	1,59 kg	0,49 kg	1,70 kg	2,91 kg
Alu	12	200	204	16,5	612	-1,89 kg	-0,44 kg	1,01 kg	-0,26 kg	1,19 kg	2,64 kg
Alu	11,1	207	184,2	14,3	662	-1,28 kg	-0,15 kg	1,50 kg	0,19 kg	1,63 kg	2,97 kg